

## KBS® Fir-A-Flex 501

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist ein dauerelastisches Fugenelement zur brandschutztechnischen Abdichtung von Bewegungsfugen in Decken- und Wandbauteilen.                           |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist ein Sandwichelement bestehend aus elastischen Schaumstoffschichten und flexiblen Intumeszenzmaterialien.   |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist geprüft für Feuerwiderstandsdauern von 30 bis 240 Minuten.   |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | wird eingesetzt zur Abdichtung von Brandschutzfugen bis zu einer Fugenbreite von 100 mm (25 bis 45 mm Standardbreiten, Sonderanfertigungen bis 100 mm) |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | kann Bewegungen der Fugenflanken von bis zu 60% (30 % pro Seite) aufnehmen.  |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | kann einseitig oder beidseitig in die Fugen eingebracht werden.  |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist beständig gegen Wasser und verschiedene Chemikalien.   |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist alterungsbeständig.  |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | kann zur farblichen Gestaltung und zur Abdichtung gegen Wasser mit <b>KBS® Coating 456</b> oder <b>KBS® Fir-A-Flex 501</b> überschichtet werden.       |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist physiologisch unbedenklich und geruchlos.  |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist amtlich geprüft und beurteilt.   |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | ist ohne Hilfsmittel rasch, sauber und trocken verarbeitbar.   |
| <b>KBS® Fir-A-Flex</b> | wird in Elementen von je ca. 1,0 m Länge und Standardverpackungseinheiten entsprechend der Preisliste geliefert.                                       |

Das vorliegende Dokument und die darin von BASF bereitgestellten Antworten oder Informationen begründen keine rechtsverbindliche Verpflichtung für BASF. Die hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben, und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden und dienen ausschließlich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prüfen, ob es für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der Verpflichtung befreit, eine vollständige Produktkontrolle bei Wareneingang durchzuführen, noch sind sie von möglichen anderen Pflichten entbunden. Die in dieser Publikation aufgeführten Angaben und unterstützenden Daten, wurden nicht dahingehend überprüft, ob sie den regulatorischen Anforderungen, die innerhalb einer Rechtsordnung bestehen, entsprechen, und die genannten Ergebnisse können nicht als generell zutreffend betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen Bedingungen oder in anderen Zusammenhängen. Der Anwender ist verpflichtet zu prüfen, welche Aussagen und Informationen zutreffend und mit den jeweiligen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften vereinbar sind. FÜR HIERIN BESCHRIEBENE PRODUKTE UND HIERIN AUFGEFÜHRTE ZEICHNUNGEN; ANGABEN UND INFORMATIONEN IST JEDLICHE; SOWOHL AUSDRÜCKLICHE ALS AUCH STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT SOWIE DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ZWECKGEBUNDENEN TAUGLICHKEIT, AUSGESCHLOSSEN. EINE GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE NUTZUNG DER GENANNTEN PRODUKTE, ZEICHNUNGEN, ANGABEN UND INFORMATIONEN NICHT DIE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE DRITTER VERLETZT, IST EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE VORLIEGENDEN BESCHREIBUNGEN, INFORMATIONEN, ANGABEN UND ZEICHNUNGEN SIND KEINESFALLS ALS BESTANDTEIL UNSERER VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU VERSTEHEN.