

KBS® Woodcoat white

Produktbeschreibung

KBS® Woodcoat white ist eine weiß pigmentierte, halogenfreie Holzbrandschutzbeschichtung, welche bei Feuer- und Hitzeeinwirkung eine brandhemmende Dämmschicht bildet.

Bei dem Produkt handelt es sich um einen faserfreien Anstrich mit Intumeszenzwirkstoffen, Pigmenten, Hilfs- und Zusatzstoffen.

Eignungsnachweis

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3690/9974-MPA BS

KBS® Woodcoat white reduziert die Entzündlichkeit und die Brandweiterleitung von Vollholz, Holzspanplatten und Bau-Furniersperrholz einer Dicke ≥ 12 mm.

Das Produkt ist auf Holz, welches keiner mechanischen Beanspruchung ausgesetzt ist, in trockenen Innenräumen einsetzbar.

Ein Decklack ist nicht notwendig. Die mit **KBS® Woodcoat white** behandelten Oberflächen können zusätzlich mit einem handelsüblichen einkomponentigen Überzugslack nachträglich beschichtet werden.

Technische Daten

Farbe	weiß
Verbrauch	mindestens 400 g/m ²
Transport und Lagerung	+5°C bis +30°C, vor Frost schützen! bei trockener Lagerung unter der o.g. Temperatur in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 12 Monate haltbar
Gesetzliche Bestimmungen zu Sicherheit und Versand	detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem EU-Sicherheitsdatenblatt.
Verpackung	Einweg-Kunststoffhobbocks mit 5 kg oder 22 kg Inhalt
Decklack	Laut Allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis ist ein Decklack nicht notwendig. Zur Erzielung von Oberflächeneffekten kann nach ca. 24 Stunden KBS® Woodcoat white mit einem handelsüblichen Überzugslack mit einer max. Nassauftragsmenge von max. 60 g/m ² versehen werden.

KBS[®] Woodcoat white

Verarbeitung

Allgemeine Verarbeitungsregeln

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Die Brandschutzbeschichtung ist allseitig auf die zu schützenden Holzteile aufzubringen, sofern diese nicht vollflächig auf massivem, mineralischem Untergrund befestigt sind.

Applikationstechnik

Streichen, Rollen oder Spritzen

Die Mindestschichtdicke kann abhängig von der Applikationstechnik in 1 bis 2 Arbeitsgängen aufgebracht werden.

Vorbereitung des Untergrundes

Die Holzoberfläche muss trocken und frei von Schmutz, Staub, Fett, Wachs und Trennmittel sein.

Vor Auftrag der Brandschutzbeschichtung ist die Haftfähigkeit auf dem Untergrund zu prüfen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Unmittelbar nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Das vorliegende Dokument und die darin von BASF bereitgestellten Antworten oder Informationen begründen keine rechtsverbindliche Verpflichtung für BASF. Die hierin enthaltenen Beschreibungen, Zeichnungen, Angaben, und Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden und dienen ausschließlich Ihrer Beratung. Aufgrund der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung bzw. Nutzung empfehlen wir, dass Sie vor der Nutzung eines Produkts prüfen, ob es für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist. Unsere Kunden sind weder von der Verpflichtung befreit, eine vollständige Produktkontrolle bei Wareneingang durchzuführen, noch sind sie von möglichen anderen Pflichten entbunden. Die in dieser Publikation aufgeführten Angaben und unterstützenden Daten, wurden nicht dahingehend überprüft, ob sie den regulatorischen Anforderungen, die innerhalb einer Rechtsordnung bestehen, entsprechen, und die genannten Ergebnisse können nicht als generell zutreffend betrachtet werden, insbesondere nicht unter anderen Bedingungen oder in anderen Zusammenhängen. Der Anwender ist verpflichtet zu prüfen, welche Aussagen und Informationen zutreffend und mit den jeweiligen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften vereinbar sind. FÜR HIERIN BESCHRIEBENE PRODUKTE UND HIERIN AUFGEFÜHRTE ZEICHNUNGEN; ANGABEN UND INFORMATIONEN IST JEGLICHE; SOWOHL AUSDRÜCKLICHE ALS AUCH STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT SOWIE DER GEWÄHRLEISTUNG EINER ZWECKGEBUNDENEN TAUGLICHKEIT, AUSGESCHLOSSEN. EINE GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE NUTZUNG DER GENANNTE PRODUKTE, ZEICHNUNGEN, ANGABEN UND INFORMATIONEN NICHT DIE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE DRITTER VERLETZT, IST EBENFALLS AUSGESCHLOSSEN. DIE VORLIEGENDEN BESCHREIBUNGEN, INFORMATIONEN, ANGABEN UND ZEICHNUNGEN SIND KEINESFALLS ALS BESTANDTEIL UNSERER VERKAUFSBEDINGUNGEN ZU VERSTEHEN.